



Enero de 2014

Mixerluxe – Profesional Interiores

Hoja Técnica

Mixerluxe – Profesional Interiores, es un producto con excelente poder cubritivo que economiza la mano de obra. Provee un acabado semimate y es especialmente apto para superficies de yeso o revoque en paredes y cielo rasos. No salpica durante la aplicación.

Usos

Mixerluxe – Profesional Interiores es recomendado para usar sobre paredes interiores y cielorrasos de: revoque, ladrillos, concreto, yeso, placas de yeso y papel de pared (sin diseños metalizados). Apto también para aplicar sobre madera o metal adecuadamente imprimado.

Características

- Muy Buen Poder Cubritivo
- Acabado SemiMate Uniforme
- Fácil aplicación
- Optima Relación Precio Calidad
- Ideal Repintado Profesional
- No Salpica
- Se limpia fácilmente con Agua y Jabón

Condiciones de aplicación/ Limitaciones

Eliminar todo resto de pintura descascarada o floja, suciedad, hongos, grasa y todo tipo de contaminantes de la superficie. Lijar las superficies rugosas, con brillo o con parches. Asegurarse que la pared se encuentre perfectamente seca.

Sobre mampostería nueva: Esperar mínimo 30 días (preferentemente 90 días). Lavar con solución de ácido muriático al 10%. Lavar con agua y dejar secar bien. Si la superficie se repara o cubre con Enduido, aplicar Fijador Sellador Mixerfloor Emulsión antes y después del Enduido. Como mano previa puede utilizarse Mixerluxe Profesional Interiores diluido 15% con agua.

Sobre mampostería con pintura en buen estado: Lijar, cepillar o lavar según corresponda para acondicionar adecuadamente la superficie. Verificar que la pintura existente se encuentre bien adherida, de no ser así, eliminar y reparar.

Sobre mampostería con pintura en mal estado: Eliminar el recubrimiento existente en mal estado por medios mecánicos (lijado, hidrolavado, etc.) o químicos (removedores, etc.) De ser necesario reparar con Enduido. Proceder como si fuese nueva (sin esperar 30 días).

Sobre mampostería con algas u hongos: Lavar con solución de un líquido fungicida de buena calidad o con solución 1 a 1 de lavandina y agua. A las 24 hs lavar con agua y dejar secar bien.

Sobre mampostería con manchas de humedad: Seguir pasos de mampostería con pintura en buen estado. Luego aplicar una mano de Sellador Mixerfloor Emulsión (en algunos casos puede ser necesario aplicar una segunda mano).
Dejar secar bien.

Madera: Lijar y limpiar adecuadamente. De ser necesario reparar con masilla para madera de buena calidad. Sellar partes resinosas y nudos con Sellador Mixerfloor Emulsión. Aplicar el fondo recomendado.

Metal: Lijar adecuadamente para eliminar óxido, cascarillas flojas y otros contaminantes. Limpiar para eliminar polvo residual. Aplicar el fondo recomendado

Limitaciones de Uso

Aplicar cuando la temperatura del producto, superficie o ambiente se encuentren entre 10° - 40°C. Proteger el producto del frío. No se recomienda para ser usado sobre pisos.

Información técnica

Tiempo de secado al tacto: 30 minutos

Tiempo de secado duro: 60 minutos

Repintado máximo: 3 horas

Curado total 7 días.

Consumo

8 a 10 m² por litro por mano.

Puede variar según absorción y rugosidad de la superficie.

Color

Se entrega en color blanco. Pudiendo tonalizarse con entonador universal.

Forma de entrega

En baldes de 5 Lts. y de 20 Lts.

Vida útil y Condiciones de Almacenaje

12 meses a partir de la fecha de fabricación en sus envases de origen, bien cerrados y no deteriorados en lugares frescos y secos, a temperaturas superiores a 5°C. Protegido del congelamiento, del calor excesivo y de la radiación solar directa

Las indicaciones y consejos de esta información técnica se facilitan únicamente para la orientación, de acuerdo con nuestros estudios, experiencias y practicas en obra, sin que implique responsabilidad alguna para la empresa. En cada ocasión deberá tenerse en cuenta las condiciones particulares para lograr completo éxito en el uso de los productos recomendados.